

Stabilizované mechy Flat a Ball

Dodržování zásad a údržba

- **Mech nesmí být v exteriéru na deštivém počasí.**
- **Nesmí přijít do kontaktu s vodou.**
- **Mech by neměl být v místnosti na 70 % vlhkostí. (bazény, sauny)**
- **Doporučujeme zamezit přímému slunečnímu záření.**
- **Doporučujeme zbavovat se prachu suchou prachovkou.**
- **Nepoužívat žádné laky, barvy a chemické prostředky.**
- **Mechy lze před lepením seříznout ostrým odlamovacím nožem na požadovanou výšku a tvar.**

Minimální záruka 24 měsíců při dodržení zásad.

Dle našich zkušeností vydrží mech i 5 let bez výrazné změny. Barvu lze zregenerovat speciálním sprejem.

Lepidlo

Lepidlo na bázi polyvinylacetátu, určené pro lepení stabilizovaného mechu. Konečná pevnost odpovídá hodnotám dle EN 204 v třídě D2. Lepidlo se nanáší rovnoměrně na očištěný povrch, po aplikaci lze mechanicky namáhat nebo opracovávat až po 24 hodinách. Minimální aplikační teplota +15 °C. Není určeno na dlouhodobě skladování. Doporučujeme spotřebovat do 14 dní od doručení. Při otevření balení spotřebovat do 24 hodin.

Vlastnosti

Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní

Netoxický, nehořlavý, nevýbušný, hygienicky a zdravotně nezávadný

Splňuje podmínky pro klimatické namáhání dle normy ČSN EN 204 pro třídu D2

Film lepidla je po zaschnutí relativně tvrdý a již nelepivý

Základ – materiál: disperze, přísady s obsahem polyvinylalkoholu.