

# Stabilizované mechy

## Dodržování zásad a údržba

- **Mech by neměl být v místnosti nad 70% vlhkostí (bazén, sauna)**
- **Mech nesmí být v exteriéru na deštivém počasí.**
- **Doporučujeme zamezit přímému slunečnímu záření.**
- **Mech nesmí přijít do styku s vodou!!!!**
- **Doporučujeme zbavovat se prachu suchou prachovkou.**
- **Nepoužívat žádné laky, barvy a chemické prostředky.**
- **Mechy a především Ballmoss lze před lepením seříznout ostrým odlamovacím nožem na požadovanou výšku kopečku.**

**Minimální záruka 24 měsíců při dodržení zásad.**

**Dle našich zkušeností vydrží mech i 5 let bez výrazné změny.**

**V případě drobného vyblednutí mechu po cca 2 až 5 letech lze zregenerovat speciálním přípravkem ve spray.**

## Lepidlo

Lepidlo na bázi polyvinylacetátu, určené pro lepení stabilizovaného mechu. Konečná pevnost odpovídá hodnotám dle EN 204 v třídě D2. Lepidlo se nanáší rovnoměrně na očištěný povrch, po aplikaci lze mechanicky namáhat nebo opracovávat až po 24 hodinách. Minimální aplikační teplota +15 °C.

## Vlastnosti

Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní

Netoxický, nehořlavý, nevýbušný, hygienický a zdravotně nezávadný

Splňuje podmínky pro klimatické namáhání dle normy ČSN EN 204 pro třídu D2

Film lepidla je po zaschnutí relativně tvrdý a již nelepivý

Základ – materiál: disperze, přísady s obsahem polyvinylalkoholu